UniLine EC, Modèle KaControl (*C1)



Régulation en circuit unique jusqu'à 6 appareils:
Ligne W4 nécessaire, longueur de câble totale maximale de 30 m.

Régulation en circuit unique jusqu'à 30 appareils:
Carte CANbus et ligne W5 nécessaire, longueur de câble totale maximale 500 m

* Câble blindé (p. ex. IY (St) Y, 0,8 mm), à poser séparé des câbles à haute tension!
** Câbles blindés, torsadés, par paires comme CAT5 (AWG23), au moins équivalente, à poser séparé des câbles à haute tension.
W1: Tension d'alimentation
W2: Entrée analogique AI1, longueur de câble totale maximale = 10 m
W3: Entrée numérique DI1, longueur de câble totale maximale = 10 m
W4: Signal bus (tLan), longueur de câble totale maximale = 30 m
W5: Signal bus (CANbus) uniquement disponible dans une régulation en circuit unique jusqu'à 30 appareils, longueur de câble totale maximale = 30 m

KAMPMANN

UniLine EC, Modèle KaControl (*C1)



* Câble blindé (p. ex. IY (St) Y, 0,8 mm), à poser séparé des câbles à haute tension!

** Câbles blindés, torsadés, par paires comme CAT5 (AWG23), au moins équivalente, à poser séparé des câbles à haute tension.

W1: Tension d'alimentation

W2: Entrée analogique AI1, longueur de câble totale maximale = 10 m

W3: Entrée numérique DI1, longueur de câble totale maximale = 10 m

W4: Signal bus (tLan), longueur de câble totale maximale = 30 m

W5: Signal Bus (Modbus) longueur de câble totale maximale = 500 m

KAMPMANN